

Reglement 2023	Group 5
Datum: 11 januari	
1 <b>Algemeen</b>	Sideways Group 5 & gelijk serie Sideways
2 <b>Totaal gewicht</b>	80 gr. of meer
3 <b>Gewicht vd kap</b>	Standaard kap
4 <b>Interieur vd kap</b>	Origineel dient ongewijzigd aanwezig te zijn
5 <b>Schroefpilaren vd kap</b>	Lengte moet origineel zijn
6 <b>Kap en Chassis</b>	Ringen tussen kap-pilaren niet toegestaan, ring onder kop schroef mag
7 <b>Kap algemeen</b>	Origineel; spiegels, antennes mogen ontbreken
8 <b>Lood</b>	Alleen op horizontale delen van de kap
9 <b>Bodemspeling</b>	Meer dan 1 mm
10 <b>Speling vd kap</b>	Minder dan 1 mm, ook verticaal
11 <b>Chassis</b>	Origineel, geen aanpassingen
12 <b>Motor mount</b>	Originele Sideways AW of Evo variant met 0,0 offset
13 <b>Motor</b>	Origineel of Slot.it MN09ch
14 <b>Pinion</b>	Origineel of 11 tands alu of bronze Slot.it
15 <b>Kroonwiel</b>	Origineel of Slot.it Ga28-pl geel
16 <b>Lagers - achter</b>	Origineel van Sideways bij de motormount, evt. Slot.it gelijkwaardig
17 <b>Vooras</b>	In hoogte verstelbaar dmv inbusschroeven toegestaan
18 <b>Lagers - voor</b>	Gebruik van Slot.it motormount lagers niet toegestaan
19 <b>Assen algemeen</b>	Massief staal 3/32", pasringen en 1 x stopper pa25 en pa51 toegestaan
20 <b>Spoorbreedte</b>	Niet breder dan 64 mm over de banden gemeten
21 <b>Velgen - voor</b>	Origineel plastic of aluminium met gelijke afmetingen
22 <b>Velgen - achter</b>	Zoals standaard geleverd
23 <b>Inserts</b>	Dienen aanwezig te zijn, origineel
24 <b>Banden - voor</b>	Originel o fSlot.it PT15 of PT19, niet gelijmd, niet verhard
25 <b>Banden - achter</b>	Hand-out, banden moeten binnen de kap blijven
26 <b>Sleperschoen</b>	Standaard
27 <b>Slepers</b>	Vrij naar keuze
28 <b>Schroeven</b>	Vrij naar keuze, echter niet magnetisch (11 schroeven totaal)
29 <b>Smering</b>	Toegestaan op lagerpunten assen en motor
30 <b>Snelheid</b>	Nominaal plus 10%
31 <b>Magneetkracht motor</b>	15 gr. maximaal op de Magnet Marshall
32 <b>Verlichting</b>	Toegestaan
33 <b>Overig</b>	Auto dient schoon en droog te zijn
34 <b>Inleveren ter controle</b>	Kap los van chassis en zonder achterbanden
35 <b>Magneet</b>	Niet toegestaan
36 <b>Testplaat</b>	Alle wielen dienen in contact te zijn met testplaat
37 <b>Uitzondering!!</b>	Vulring om voorzijde kap vrij te houden van baan mag